

SICHERHEITSDATENBLATT

Erstellung: 11.12.2008
MSDS-Nr: 9792291

Temporärer Zement, Eugenol

1. STOFF-/ ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

HANDELSNAME: Vemporärer Zement, Eugenol ; 9; 44; 3
ANWENDUNG / EINSATZ: Provisorisches Dicht- und Füllmaterial
PRODUKTCODE: SZ

Lieferant in Deutschland

" F G'J gcnj ectg'Nf "WM023856: 9: 972
Wpk'; .'Mpi uj qtr g'Dwkpguu'Egvtg.'Go gti gpe{ '%Ej go vge'WU': 22-#646/; 522
Uwf rpf 'Tqcf. 'Mpi uj qtr g.'Kvgtpcvkpcr'223'925/749/5: : 9
""P qtj j co r vqp'P P 4'8P G'Hz0 66'2+3856': 9': 9'73'go ckn4phqB f gj r dtcpf @eqo

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

Gefährliche Bestandteile	CAS	EINECS	Klassifikation	Inhalt %
Zinkoxid	001314-13-2	215-222-5	+N; R50/53	~ 62

(Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen)

3. MÖGLICHE GEFAHREN

GEFAHRENBEZEICHNUNG

"N" - Umweltgefährlich

Besondere Gefahrenhinweise den Menschen

AUGEN: Reizt die Augen.

HAUT: Kann die Haut reizen.

nach EINATMEN: Inhalieren ist gesundheitsschädlich.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

AUGEN: Entfernen Sie eventuell vorhandene Kontaktlinsen. Augen bei Kontakt sofort mit viel Wasser, mindestens 15 Minuten lang spülen. Suchen Sie einen Arzt auf, falls eine Reizung auftritt.

HAUT: Mit Seife und Wasser waschen. Sollten Reizerscheinungen auftreten oder andauern, den Arzt konsultieren.

nach EINNAHME: KEIN Erbrechen herbeiführen, außer auf ärztliche Anweisung. Einer bewusstlosen Person darf nie etwas zur Einnahme in den Mund gegeben werden. Enge Bekleidung wie Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund lockern. Ärztliche Hilfe aufsuchen wenn Symptome auftreten.

nach EINATMEN: An die frische Luft bringen. Bei Atemversagen von qualifiziertem Personal künstlich beatmen oder Sauerstoff zuführen lassen. Unverzüglich medizinische Hilfe herbeiholen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

BRANDBEKÄMPFUNGSMASSNAHMEN: Allgemeines: Das gesamte Personal evakuieren; Schutzkleidung zur Brandkämpfung verwenden. In sich geschlossene Atemgeräte verwenden. In sich geschlossene Atemgeräte verwenden, wenn das Produkt Feuer ausgesetzt ist.

SICHERHEITSDATENBLATT

Erstellung: 11.12.2008
MSDS-Nr: 9792291

Temporärer Zement, Eugenol

AUSRÜSTUNG ZUR BRANDBEKÄMPFUNG: Wasserstrahl, -nebel oder Sprühnebel, Trockenchemikalie, Kohlendioxid (CO₂)

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

KLEINE VERSCHÜTTETE MENGE: Mit Tuch, Seife und Wasser aufwischen.

GROSSE VERSCHÜTTETE MENGE: In fest geschlossenen Behältern aufsammeln.

UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN

WASSERKONTAMINATION: Nicht in Abwasserleitungen oder Abläufe bringen, die zu Wasserwegen führen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

HANDHABUNG: Geeignete Schutzausrüstung tragen.

LAGERUNG: An einem kühlen, trockenen Platz lagern.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

SCHUTZAUSRÜSTUNG

AUGEN UND GESICHT: Augenschutz tragen.

HAUT: S36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

PHYSIKALISCHER ZUSTAND: Paste

GERUCH: Öl

AUSSEHEN: Cremig

FARBE: Weiß

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

STABIL: Ja

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

AUSWIRKUNGEN AUF DIE AUGEN: Kann leichte Reizung verursachen.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE HAUT: Kann leichte Reizungen verursachen.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

UMWELTDATEN: R50/53: Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

SICHERHEITSDATENBLATT

Erstellung: 11.12.2008
MSDS-Nr: 9792291

Temporärer Zement, Eugenol

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

ART DER ENTSORGUNG: Gemäß den gültigen Behördenvorschriften entsorgen. (EC 1975L0442-20/11/2003)

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

LAND (ADR/RID)

GEFAHRENKLASSIFIKATION: keine Klassifizierung

LUFT (ICAO/IATA)

GEFAHRENKLASSE/-ABTEILUNG ersten Grades: keine Klassifizierung

SCHIFF (IMO/IMDG)

GEFAHRENKLASSE/-ABTEILUNG ersten Grades: keine Klassifizierung

15. VORSCHRIFTEN

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

EEC-AUFDRUCK UND -KLASSIFIZIERUNG



"N" - Umweltgefährlich

R50/53: Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

16. SONSTIGE ANGABEN

RELEVANTE R-SÄTZE:R50/53: Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ZUSAMMENGESTELLT VON: Susan Scott

REVISIONSZUSAMMENFASSUNG: New MSDS

ERKLÄRUNG DES HERSTELLERS: NUR FÜR ZAHNÄRZTLICHE VERWENDUNG: Anwendungshinweise beachten. Informationen und Empfehlungen stammen aus Quellen (Grundmaterial SDBs und Wissen des Herstellers) die als verlässlich gelten; Henry Schein, LLC übernimmt jedoch keine Garantie für die Genauigkeit der Informationen oder die Tauglichkeit der Empfehlungen, und übernimmt keine Verantwortung für jegliche Verwender. Jeder Benutzer sollte die Empfehlungen nach individuellem Kontext und vorgesehener Verwendung hin überprüfen und dann entscheiden, ob diese angebracht sind.